

価格表(ACシリーズ/G1000/ASG158)

AC-116B

AC-116B-□2

掲載 101 ページ

シリーズ	電 源	機 能	定 価
AC-116B	① AC100～120V ② AC200～240V	② カウント値バックアップ	¥19,000

AC-911

AC-911-□□-□

掲載 98 ページ

シリーズ	出 力 1	出 力 2	電 源
AC-911	① なし	① なし	① AC100～240V ② DC12～48V
		⑤ RS-232C ⑥ RS-485	¥38,000
		⑦ RS-232C+アナログ出力 ⑧ RS-485+アナログ出力	¥41,000
		① A BCD出力 (TTL) ② B BCD出力 (オープンコレクタ)	¥45,000
		① なし	¥46,000
		⑤ RS-232C ⑥ RS-485	¥40,000
	① 比較出力(リレー) ② 比較出力(フォトカプラ)	⑦ RS-232C+アナログ出力 ⑧ RS-485+アナログ出力	¥43,000
		① A BCD出力 (TTL) ② B BCD出力 (オープンコレクタ)	¥47,000
		⑤ RS-232C ⑥ RS-485	¥48,000
		⑦ RS-232C+アナログ出力 ⑧ RS-485+アナログ出力	¥49,000
		① A BCD出力 (TTL) ② B BCD出力 (オープンコレクタ)	¥56,000
		⑤ RS-232C ⑥ RS-485	¥56,000

G1000

G1□□□-□2

掲載 104 ページ

シリーズ	電 源	出 力	入 力	SDカード対応	
				① 機能なし	② 機能あり
G1	① AC100～240V ② DC24V	③ BCD出力+RS-232C出力	① Ach: ストレンゲージ Bch: プロセス信号	¥167,000	¥202,000
		④ アナログ出力+RS-232C出力		¥175,000	¥210,000
		⑤ RS-232C出力		¥147,000	¥182,000
		⑥ RS-485出力		¥161,000	¥196,000
		③ BCD出力+RS-232C出力	② Ach: ストレンゲージ Bch: パルス信号	¥185,000	¥220,000
		④ アナログ出力+RS-232C出力		¥193,000	¥228,000
		⑤ RS-232C出力		¥165,000	¥200,000
		⑥ RS-485出力		¥179,000	¥214,000

ASG-158

ASG-158-□□-□□

掲載 110 ページ

シリーズ	電 源	データ出力	比較出力	センサ電源	価 格
ASG-158	① AC100V ② AC200V	① なし	① リレー接点出力 ② フォトカプラ出力	③ DC5V ④ DC10V	¥59,800
		② BCD出力(オープンコレクタ)	① リレー接点出力 ② フォトカプラ出力	③ DC5V ④ DC10V	¥64,800
		③ BCD出力(TTL)			
		⑤ RS-232C出力			
		⑥ アナログ出力(DC4～20mA)			
		⑦ アナログ出力(DC0～10V)			
		① なし			