



特 長

- 48mm×96mmの標準DINサイズパネル
- 電源不要！計装信号DC4～20mAで駆動
- 奥行22mmの薄型設計

型 式

AL-512

シリーズ	内 容
AL-512	二線式デジタルスケーリングメータ

入力仕様


■直流電圧測定

型 式	測定範囲	分解能	最大許容入力	確 度
AL-512	4～20mA	0.1mA	±50mA	±0.1%fs +1digit


共通仕様

表 示 : 赤色7セグメントLED(文字高14.2mm)
 極 性 表 示 : 演算結果が負の時に自動的に“-”を表示
 表 示 範 囲 : -1999～+1999
 スケーリング : オフセット: ±200
 フルスケール: 100～1999の範囲で設定
 オーバーレンジ警告 : 最高桁に1を表示し、下3桁は消灯
 小 数 点 : 任意設定可能
 ゼ 口 表 示 : リーディングゼロサプレス
 使用温湿度範囲 : 0～+50℃ 35～85%RH(非結露)
 電 源 : 入力電流(4～20mA)で動作
 外 形 寸 法 : 48(H)×96(W)×22(D)mm
 質 量 : 約55g
 耐 電 圧 : 入力端子(L)-アース間 DC500V 1分間
 適 合 規 格 : EN61326-1
 測定サンプリング速度 : 約400ms(2.5回/秒)
 センサ電源 : なし
 標準付属品 : 端子カバー


接続図



名 称	内 容
INPUT(HI)	入力端子(+)
INPUT(LO)	入力端子(-)
E	アース端子
D.P	小数点設定



外形寸法図



パネルカット

