



特 長

- 小型・軽量
- 入出力間は静電シールド付トランスで絶縁

型 式

APS-①-②

シリーズ	① 出力電圧	② 入力電源	内 容
APS			デジタルパネルメータ用DC電源
	240		DC24V $\pm$ 10%
	250		DC5V $\pm$ 3%
		1	AC100 $\sim$ 120V $\pm$ 10%
		2	AC220 $\sim$ 240V $\pm$ 10%

仕 様

■APS-240

入 力 電 圧 : AC100 $\sim$ 120V $\pm$ 10%またはAC220 $\sim$ 240V $\pm$ 10%
 使用温湿度範囲 : 0 $\sim$ +50℃ 35 $\sim$ 85%RH以下(非結露)
 出力電圧範囲 : DC24V $\pm$ 10%
 最大出力電流 : 80mA
 リップル電圧 : 2mV(rms)
 出力抵抗 : 30m Ω
 過負荷保護 : 内蔵
 耐電圧 : 入力電源-出力電源/アルミ板 AC1500V 1分間
 出力電源-アルミ板 AC1500V 1分間
 絶縁抵抗 : 上記端子間 DC500V 100M Ω 以上
 質 量 : 230g
 外形寸法 : 80(H) $\times$ 45(W) $\times$ 42(D)mm

■APS-250

入 力 電 圧 : AC100 $\sim$ 120V $\pm$ 10%またはAC220 $\sim$ 240V $\pm$ 10%
 使用温湿度範囲 : 0 $\sim$ +50℃ 35 $\sim$ 85%RH以下(非結露)
 出力電圧範囲 : DC5V $\pm$ 3%
 最大出力電流 : 250mA
 リップル電圧 : 2mV(rms)
 出力抵抗 : 30m Ω
 過負荷保護 : 三端子レギュレータ出力
 耐電圧 : 入力電源-アース/出力電源 AC1000V 1分間
 出力電源-アース AC1500V 1分間
 絶縁抵抗 : 上記端子間 DC500V 100M Ω 以上
 質 量 : 200g
 外形寸法 : 80(H) $\times$ 45(W) $\times$ 42(D)mm

接続図

番号	名 称	内 容
1	POWER	入力端子(無極性)
2	POWER	
3*	E	アース端子
4	DC(+)	出力端子(+)
5	DC(-)	出力端子(-)
6	NC	空端子

※APS-240の場合はNC(空端子)

外形寸法図

