



標準価格

16R-X	:	49,000円
F	:	50,000円
T	:	50,000円
16W-X	:	44,000円
F	:	45,000円
T	:	45,000円

本器は、WGPシリーズ薄形信号変換器を最大16台まで装着できる16連ソケットです。

特 長

- 電源は、16台の信号変換器に対して1ヶ所から一括供給できるため配線工数の削減に威力を発揮
- 入力信号を16台分まとめて40ピンコネクタから入力可能
- 出力信号を16台分まとめて40ピンコネクタから出力可能
- JIS標準19インチラック(高さ150mm)に収納できるため省スペースに効果的

型 式

WGP — **B S T** — **1 6** —

	形状
R	ラック収納形(フレーム付き)
W	壁面取付形

	コネクタ
X	コネクタ無し
F	40ピンコネクタ(FCN-365P40)付
T	40ピンコネクタ(XGA-40)付

仕 様

形 状	R形：JIS標準19インチラック(幅480mm)収納形 W形：壁面取付形
収 納 台 数	WGPシリーズ信号変換器を最大16台
装 着 方 式	WGPシリーズ信号変換器をプラグイン
接 続 方 式	入力信号：ねじ端子(M3.5)並びに40ピンコネクタ接続 出力信号：ねじ端子(M3.5)並びに40ピンコネクタ接続 ただし、電流出力の場合はねじ端子またはコネクタのいずれか一方のみ。
コ ネ ク タ	電 源：16台分を一括してねじ端子から供給 Fタイプ：FCN-365P40(富士通製) Tタイプ：XG4A-40(オムロン製) Xタイプ：コネクタ無し
使 用 可 能 電 源	電圧：AC100V $\pm$ 10%またはDC24V $\pm$ 10% 容量 $\geq$ 100mA $\times$ (実装変換器台数)

材 質	フレーム部：SPCCメラミン焼付塗装 ソケット部：耐熱性ABS樹脂(外被) 端子部：鉄にニッケルメッキ(ねじ部) 端子部：鉄にニッケルメッキ(ねじ部)
寸 法・ 質 量	R形：149(H) $\times$ 480(W) $\times$ 130(D)mm 約2.2kg W形：149(H) $\times$ 480(W) $\times$ 39(D)mm 約1.6kg
絶 縁 抵 抗	100MQ以上(DC500V) 入出力端子-電源端子間 入力端子-出力端子間 入力端子相互間 出力端子相互間
耐 電 圧	AC2000V 1分間 入出力端子-電源端子間 入力端子-出力端子間 入力端子相互間 出力端子相互間

コネクタピン配列

変換器の入力信号	CH1		変換器の出力信号	CH2	
	A(+)	B(-)		A(+)	B(-)
No.1 入力	1	1	No.1 出力	1	1
No.2 入力	2	2	No.2 出力	2	2
No.3 入力	3	3	No.3 出力	3	3
No.4 入力	4	4	No.4 出力	4	4
No.5 入力	5	5	No.5 出力	5	5
No.6 入力	6	6	No.6 出力	6	6
No.7 入力	7	7	No.7 出力	7	7
No.8 入力	8	8	No.8 出力	8	8
No.9 入力	9	9	No.9 出力	9	9
No.10 入力	10	10	No.10 出力	10	10
No.11 入力	11	11	No.11 出力	11	11
No.12 入力	12	12	No.12 出力	12	12
No.13 入力	13	13	No.13 出力	13	13
No.14 入力	14	14	No.14 出力	14	14
No.15 入力	15	15	No.15 出力	15	15
No.16 入力	16	16	No.16 出力	16	16