



基本価格
標準 : 55,000 円

本器は、フリースペックタイプの各変換器と接続し、相互通信により各変換器の動作に必要なパラメータの設定、変更、表示、入力値・出力値などのモニタ、およびゼロ・スパン調整などの目的に使用できるポータブル形ターミナルです。

特長

- オンラインモニタ可能で通信時にも信号に悪影響を与えません
- マイコン搭載型フリースペックタイプに共通に使用できます
- ツリー構造のメニュー方式を採用しており、操作手順を覚える必要がありません

仕様

基本仕様	
表示部	LCD ドットマトリクス 16文字×2行
操作部	メンブレンスイッチ (設定操作用20個)
通信仕様	
通信方式	調歩同期式半二重伝送
通信信号	TTLレベル
通信速度	2400bps
性能	
基本性能	マイコン搭載型フリースペックタイプの各変換器の動作に必要なパラメータの設定、変更、表示
補助機能	メニューの選択、パラメータの選択、パラメータの設定、ゼロ調整、スパン調整

設置仕様	
供給電源	マイコン搭載型フリースペックタイプの各変換器より供給
使用温湿度	-5 ~ +55 90%RH以下 (結露なきこと)
外形寸法	54(H) × 102(W) × 191(D)mm
重量	約300g

