



### 【型番構成】

WPJ - □ □ □ □ □ - □ - □  
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

### 【製品概要】

WPJはシームレスパイプとねじを溶接した保護管です。  
 φ14.3の穴付きとなりますので、小型のセンサを挿入し、コルク等で固定します。

項目	コード	仕様
基本型式	WPJ	引き抜き保護管 ねじ込み (内ねじなし) タイプ
① 外ねじの種類	R	テーパねじ
	G	平行ねじ
② 外ねじの呼び	15	1/2
	20	3/4
	25	1
	□□	上記以外のねじの呼び
③ ねじ材質	UB	SUS 304
	UC	SUS 316
	Z1	上記以外の材質
④ 保護管外径	08	φ8mm (内径φ6mm)
	10	φ10mm (内径φ8mm)
	12	φ12mm (内径φ10mm)
	15	φ15mm (内径φ11mm)
	16	φ16mm (内径φ14mm)
	17	φ17.3mm (内径φ13.3mm)
	22	φ21.7mm (内径φ16.1mm)
□□	上記以外の外径	
⑤ 保護管材質	UB	SUS304
	UC	SUS316
	Z2	上記以外の材質
⑥ 挿入長	□□□	ねじ下長さ (mm)
⑦ 特記事項		S

### 【特別仕様】

◇特殊ねじ対応

### 【外形図】

