

センサの種類や用途によって端子箱をお選び下さい。

	標準型	耐圧防爆型	小型	フェノール樹脂型
外径寸法図				
写真	①	—	②	③
防水・防塵等級	IP65相当	IP66相当	IP65相当	IP64相当
材質	アルミニウムダイキャスト (ADC)			フェノール樹脂
塗装・色	アクリル系樹脂焼付け塗装・銀色			黒色 (地肌)
配線口	G1/2, G3/4		G3/8	G1/2
端子数	2, 3, 4, 6		2, 3, 4	3, 6
重量 (g)	325	790	170	230

	両口型 (2方向)	両口型 (同方向)	大型開放端子	小型開放端子
外径寸法図				
写真	④	⑤	⑥	⑦
防水・防塵等級	IP65相当	IP65相当	—	—
材質	アルミニウム		カバー: アルミニウムダイキャスト, 端子台: フェノール樹脂	
塗装・色	アクリル系樹脂焼付け塗装・銀色		カバー: アクリル系樹脂焼付け塗装・黒色	
配線口	G1/2 x 2		—	
端子数	4, 6		2	
重量 (g)	525	540	130	50

	壁掛型
外径寸法図	
写真	⑧
防水・防塵等級	IP65相当
材質	アルミニウムダイキャスト (ADC)
塗装・色	アクリル系樹脂焼付け塗装・銀色
配線口	G1/2
端子数	2, 3, 4, 6
重量 (g)	283



〈端子箱塗装承ります〉 上記端子箱に特殊塗装を施す事ができます。(樹脂系端子箱を除く)

- 識別塗装・・・センサの用途によって色を変え識別を容易にします
- 防食・重防食塗装・・・厳しい腐食環境から長期に渡って端子箱を守ります
- 塩害塗装・・・沿岸部で潮風や海水から端子箱を守ります